

Qualität Quality Qualité:	Contura Design SL Sonic Superior 1054 SL Sonic	
Konstruktion Construction Description:	1/12" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tip-sheared 1/12" Tufted loop pile, yarn dyed, solution dyed, tip-sheared 1/12" Bouclé tufté, fil teint, en écheveaux, fil préteint, cisailé à la pointe	
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:		
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% PA 6, ECONYL	
Grundmaterial Carrier material Composition du support:	100% PES	
Rücken Backing Dossier:	CoaTEX Sonic Schwerbeschichtung, Bitumen- und PVC-frei CoaTEX Sonic heavy duty backing, free of bitumen and PVCs Enduction plombante Sonic CoaTEX, sans bitume ni PVC	
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 3950 g/m ²	
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 850 g/m ²	
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 584 g/m ²	
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 3.40 mm	
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 9.00 mm	
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 2726/dm ²	
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 26 dB	
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: 0,25 αs: -0.03 0.03 0.16 0.45 0.51 0.67	
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resist. Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ ≤ 0,15 m ² K/W	
Brandverhalten Fire rating Comportement au feu:	DIN EN 13501-1	
Brandklasse Fire class Classement feu:	≤ 50 x 50 cm Bfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé	
max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV	
Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω	
Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} ≤ 10 ¹⁰ Ω	
Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 5	
Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 5	
Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 6	
Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 5	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>13 22 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln</p> <p>SL/SL Sonic EN 1307 DOP: 1062#12+13/527+528</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 NB: 1658 AB: 0321 Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>Alle Artikel der Hamelner Teppichwerke, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from Hamelner Teppichwerke who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits de Hamelner Teppichwerke qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>Prodis Nr. 0E8DDA6A www.pro-dis.info</p> <p>INDOOR AIR QUALITY™ SCS GLOBAL SERVICES INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> <p>Tested for harmful substances life balance Recommended for people with allergies</p> <p>DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN German Sustainable Building Council</p> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> </div> </div>		
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.com.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.</p>		

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 08.09.2020 | Änderungsdatum: 22.06.2023



© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

Vorwerk® flooring

**Hamelner Teppichwerke
GmbH & Co. KG**

Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln

www.vorwerk-flooring.de - info@vorwerk-teppich.de